



Abreuvoir Modèle 115

Réf. 100.0115


- Bol spacieux **en fonte, entièrement émaillé**
- Grand débit d'eau jusqu'à 14 l/min
- **Réglage instantané** du débit d'eau sous la palette, sans démontage et sans outils. L'arrivée d'eau de chaque abreuvoir peut être coupé individuellement.
- **Raccordement 1/2" femelle, par le haut ou par le bas**

ACCESSOIRES:


- **1 étrier double** (réf. 101.0179) pour une installation sur poteaux 1 1/4" – 2"

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux, chevaux



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0115	Abreuvoir Mod. 115	1 pièce/carton
102.1255	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
101.0179	Etrier double 1 1/4" – 2"	1 kit/sachet



PROTÉCTIONS
VOIR p. 74



102.1255



101.0179

Réglage du débit
sans démontage et
sans outils

Abreuvoir Modèle 8

Réf. 100.0008


- Bol spacieux en fonte, **émaillé blanc à l'intérieur**
- **Grand débit d'eau:** débit d'eau réglable, jusqu'à **35 l/min** à une pression de 5 bar
- Réglage aisé du débit d'eau sans démontage de la valve
- Un clapet de fermeture situé derrière la palette permet de couper complètement l'arrivée d'eau
- Raccordement sortie 3/4 mâle **multidirectionnel horizontal à 360°**
- De par sa conception robuste, sa soupape résistante et son **important débit d'eau à basse pression**, l'abreuvoir Modèle 8 peut également être installé sur une tonne à eau.

ACCESSOIRES:

- **Coude orientable** (réf. 102.0039), 3/4" x 1/2" m/f, galvanisé, pour utiliser en cas d'arrivée d'eau par le haut et par le bas

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux, chevaux



102.0039

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0008	Abreuvoir Mod. 8	1 pièce
102.0039	Coude orientable, 3/4" x 1/2" m/f, avec joint	1 pièce/sachet

