



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

Pat.

ISO-Tränke mit Schwimmer-Ventil, zwei Tränkstellen

Modell 6620 (180 W, bis zu -20°C)

Best.-Nr. 130.6620

Modell 6620-SIBIRIA (380 W, bis zu -30°C)

Best.-Nr. 130.6621

- ISO-Tränke mit **zwei gegenüberliegenden Tränkstellen**, ideal für alle Laufställe, besonders platzsparend. **Keine Verdrängungskämpfe** wie an Längströgen, dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren möglich. Geeignet für 30 – 40 Tiere.
- **Doppelwandiges isoliertes Gehäuse** mit 6 Befestigungslöchern für Bodenmontage aus hochwertigem Polyethylen
- Mit **eingebauter Heizung** 24 V, 180 W (2x Heizspirale 24 V, 80 W + Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W = 180 W) zum Frostschutz der Tränke und der Zuleitung bis zu **-20°C** (Transformator erforderlich, siehe unten)
- **SIBIRIA-Version** (Best.-Nr. 130.6621) mit **noch stärkerer Heizung** 24 V, 380 W (2x Heizspirale 24 V, 180 W + Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W = 380 W) erhältlich. Frostfrei bis zu **-30°C!** (Transformator erforderlich, siehe unten)
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch **eingebautes Schwimmerventil** MAXIFLOW mit Wasserzulauf bis zu 40 l/min
- Die Tränkschale und die Abdeckung sind **komplett aus Edelstahl** gefertigt
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- Eine **große Serviceöffnung**, die - geöffnet werden kann, ermöglicht einen einfachen Anschluss der Wasser- und Stromversorgung
- Wasseranschluss $\frac{3}{4}$ " von unten, inkl. Panzerschlauch
- Wasserleitung, Anschlusskabel und das Heizelement sind für die Tiere unzugänglich im Inneren der Tränke montiert – ein Verbiss von Leitungen durch die Tiere oder durch Schädlinge ist ausgeschlossen
- **Konstanter Wasserstand**
- Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung und einfache Reinigung. Das Wasser kann entweder, wie gezeigt, extern oder in dem Gehäuse in ein KG-Rohr (bauseits) abgeführt werden. Keine Eisflächen im Winter!
- Für Kühe empfehlen wir die Tränke auf einen ca. 20 cm hohen Betonsockel zu montieren.
- Ideal für Tiere mit Nasenring/Saugentwöhner

Erhöhter Frostschutz für das Ventil

Für erhöhten Frostschutz des Ventils die **Ventil-Heizung**

(24 V, 7 W, 131.0527) jederzeit nachgerüstet werden.



Ventil-Heizung
131.0527

ZUBEHÖR:

- **Anti-Schleckrand** (Best.-Nr. 131.1193), vermindert Wasserverluste
- **Ventil-Heizung** (24 V, 7 W, 131.0527) für erhöhten Frostschutz des Ventils in besonders kalten Regionen.



Anti-Schleckrand
(Best.-Nr. 131.1193)
vermindert Wasserverluste

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Pferde, Schafe



doppelwandig + isoliert



PROFI TIPP!

Hier fällt Ihnen nichts mehr in die Gülle!
Werkzeuglos aufklappbare Abdeckung mit Scharnieren, alles ohne Schrauben!




Werkzeugloses Öffnen der Abdeckung



inklusive Panzerschlauch und Frostschutz-Heizleitung 24 V



Ablaufstopfen in der Tränkschale



Ablauf, Wasser kann auch extern abgeführt werden

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6620	ISO-Tränke Mod. 6620, 24 V, 180 W	1 St.	974,00 €	1.159,06 €
130.6621	ISO-Tränke Mod. 6620-SIBIRIA, 24 V, 380 W	1 St.	974,00 €	1.159,06 €
131.1193	Anti-Schleckrand (1 Paar)	1 Paar	65,00 €	77,35 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	54,50 €	64,86 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	116,00 €	138,04 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	190,00 €	226,10 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	71,50 €	85,09 €

Wir empfehlen die Tränke auf einen ca. 20 cm hohen Betonsockel zu montieren

